

Cut and Craft – Manchester

Wall and Floor Coverings

OMEXCO
Fine Belgian Wallcoverings



ARCHIPELAGO
MICA & WOOD PULP



ARC63



ARC62




ARC61

NB: The portrayed colours may differ from reality.




References ARC6 - TIMOR
Composition: mica & wood pulp
Weight: $\pm 412 \text{ g/m}^2$ (12.15 oz/sq yd)

All products of this collection are natural products. Differences of colour and aspect between batches and even between strips are unavoidable. We cannot guarantee a perfect colour match between the sample in the pattern book and the delivered goods.



Width of the wallcovering.



Pattern repeat is 0 cm (0") and the design does not need to be matched.



Fire resistant:
EU: B, s1-d0
US: class A



Washable.



Light resistant:
Xeno test 6-7.



Apply a ready mixed PVA or EVA clear adhesive directly to the wall, no need to humidify the back of the wallcovering.



Ecological.



Seamless.



Printed with solar energy.



Sold by the metre/yard.
No minimum.

More information and samples are available on request.

Omexco n.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium
t. +32 16 40 18 80 - info@omexco.com - www.omexco.com

SHIMMER

Collection Artisan




Story behind the collection


This collection is an ode to high-quality, traditional craftsmanship. The wallcovering is made of pure, natural materials, from minerals and grasses to tropical plants.

Technical specifications

Reference	<u>40353</u> • Brass
Product category	Couture
Composition	Natural wallcovering on non-woven backing
Description	Handmade wallcovering with woven mica
Dimensions	Width 91.44 cm (36.00"), sold by the linear metre/yard
Pattern repeat	Free match 0 cm (0.00")
Adhesive	Arte Clearpro or a good quality dispersion adhesive
How to paste	Moisten the product, paste the wall
Light resistance	Good lightfastness
How to remove	Strippable
Fire retardant EU	B-s1, d0
Fire retardant US	Class A
Maintenance	Spongeable during hanging (dab away damp glue)




Colourways (6)



40350




40351




40352



40353



40354



40355

More info? [Click here](#)

Order samples, calculate quantities, view instructional videos, download technical information and more:
www.arte-international.com



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement



MOIRE

Collection Kharga

Story behind the collection

The Kharga oasis was an important stop on the ancient trade route that connected various different oases in Egypt. This tour through the Sahara brings every aspect of the desert to life in the Kharga collection, from the dazzling afternoon sun to the star-studded sky at night and from the shapes of the dunes to the fine structure of desert sand. Even the details and materials used in the traditional carpets and robes of nomads are featured. In short, this collection is highly reminiscent of the mysterious desert life.

Technical specifications

Reference	<u>15011A</u> • Bright Gold
Product category	Couture
Composition	Textile wallcovering on non-woven backing
Description	Hypnotic designs create a moiré effect on a glossy fabric, making each wallcovering unique
Dimensions	Width 140 cm (55.12"), sold by the linear metre/yard
Pattern repeat	Free match 0 cm (0.00")
Remark	The motives are completely random, thus each metre of textile is unique
Adhesive	Arte Clearpro or a good quality dispersion adhesive
How to paste	Paste the wall
Light resistance	Good lightfastness
How to remove	Strippable
Fire retardant EU	B-s1, d0
Fire retardant US	Class A
Maintenance	Spongeable during hanging (dab away damp glue)




Colourways (5)



15000A



15001A



15008A



15011A



15012A

More info? [Click here](#)

Order samples, calculate quantities, view instructional videos, download technical information and more:
www.arte-international.com



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement



IMPASTO

Collection Metal X Patina

Story behind the collection


Timeless luxury for sophisticated rebels: each design in the Metal X Patina collection has been printed on metal foil, to create an artistic, distressed plaster look on walls. The patterns were inspired by old painting techniques or crafts. We used advanced printing technology to combine a matte look with luminescent highlights to add vibrancy and a natural patina.

Technical specifications

Reference	<u>60100</u> • Copper
Product category	Exquisite
Composition	Metallic wallcovering on non-woven backing
Description	Inspired by an art painting technique that is hundreds of years old, printed on metal foil
Dimensions	Width 90 cm (35.43"), sold by the linear metre/yard
Pattern repeat	Drop match 128/64 cm (50.39"/25.20")
Adhesive	Arte Clearpro or a good quality dispersion adhesive
How to paste	Moisten the product, paste the wall
Light resistance	Good lightfastness
How to remove	Strippable
Fire retardant EU	B-s1, d0
Fire retardant US	Class A
Maintenance	Washable




Colourways (6)




60100



60101



60102



60103



60104



60105

View



More info? [Click here](#)

Order samples, calculate quantities, view instructional videos, download technical information and more:
www.arte-international.com



ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement



ARADO

Collection Cameo

Story behind the collection

Discover and appreciate the power of flaws and imperfection. The transience of life and the pure quality of nature bring us back to the essence: authenticity and simplicity. The asymmetry and diverse shapes and structures providing an unexpected harmony. The materials used in all their roughness and purity come into their own and receive full attention.

Technical specifications


Reference	<u>66000</u> • Warm Gold
Product category	Refined
Composition	Wallpaper on non-woven backing
Description	Brushstrokes of which the high-gloss finish contrasts with the ultra matt chalk background
Dimensions	Rolls of 8.50 m x 0.70 m = 6 m ² (9.30 yds x 27.56" = 64 sq. ft.)
Pattern repeat	Straight match 64/32 cm (25.20"/12.60")
Adhesive	Arte Clearpro or a good quality dispersion adhesive
How to paste	Paste the wall
Light resistance	Good lightfastness
How to remove	Strippable
Fire retardant EU	B-s1, d0
Fire retardant US	Class A
Maintenance	Washable
IMO Certified	




0493/22




Colourways (5)




66000



66001



66002



66003



66004

View



More info? [Click here](#)

Order samples, calculate quantities, view instructional videos, download technical information and more:
www.arte-international.com




ARTE®

wallcoverings for the ultimate in refinement

Raise and Field – Walnut



Wall Slip



LF Mood



Cut & Craft

Tile Technical Specification

Wall Finishes

Quarzo Bluegrey

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₂**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
Livorno Quarzo Bluegrey Lux Rett.
Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
Livorno Quarzo Bluegrey Satin Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
Livorno Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x278x0,6
Livorno Quarzo Bluegrey Rett.

120x120x0,6 Lux
Livorno Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x120x0,6
Livorno Quarzo Bluegrey Rett.



Calacatta Black

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale/Matt**
120x120 · 120x278 - 6mm

 **Satin**
160x320 - 6mm

 **Lux**
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

**V₃**

**R9**
Naturale

**BCR**
μ > 0,40
Naturale

**Pendulum**
Classe 1
Naturale
Satin

**D-COF**
> 0,42
Naturale
Satin

**ISO 10545-6**
≤ 175 mm³
Conforme



**NSF**
See official listing (www.nsf.org)
to identify which models are
NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate
• Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
Livorno Calacatta Black Lux Rett. Stuoiato/
Whit Mesh
Livorno Calacatta Black Book Match A Lux Rett.
Stuoiato/Whit Mesh
Livorno Calacatta Black Book Match B Lux
RettMF8Z Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6
Livorno Calacatta Black Satin Rett. Stuoiato/
Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
Livorno Calacatta Black Lux Rett.

120x278x0,6
Livorno Calacatta Black Rett.

120x120x0,6 Lux
Livorno Calacatta Black Lux Rett.

120x120x0,6
Livorno Calacatta Black Rett.



 **F**
Lux

 **G**
Satin

 **H**

Book Match

Livorno Calacatta Black Book Match Rett. 160x320 Lux - 6 mm



Book Match A

Book Match B

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbol • Символы

	Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая
	Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию
	Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo u operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности
	Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coefficiente de roce medio • Средний коэффициент трения Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки D.M. N°236 14/6/89
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006
	Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96. Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки BS EN 13036-4:2011
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки ANSI 137.1:2012

	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Variation légère - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия - V2: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.
---	--

	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da lastra a lastra e all'interno della stessa lastra • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from slabs to slabs within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation modérée - V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les dalles et au sein d'un même dalle. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Platten zu Platten und in ein und derselben Platten. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un placas y otro y dentro del propio placas. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плит и на одной и той же плит. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.
---	--

	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation importante/random - V4 : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.
--	--

	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.
---	--

	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.
---	---

	Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.
---	--

Per approfondimenti su certificazioni, consigli di posa e manutenzione consultare www.marazzi.it. • For further details about certifications, installation and maintenance visit www.marazzi.it. • Pour en savoir plus sur les certifications, les conseils de pose et l'entretien, consulter www.marazzi.it. • Für ausführliche Details über Zertifizierungen, Verlegung und Wartung besuchen Sie www.marazzi.it. • Para más informaciones sobre las certificaciones, la instalación y el mantenimiento visite www.marazzi.it. • Более подробную информацию о сертификации, советы прокладка и обслуживание относятся www.marazzi.it.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle lastre ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle lastre in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the slabs and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on slabs in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des dalles et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les dalles en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Platten und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugplatten dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar “juntas” o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las placas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y placas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые Плит не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Caratteristiche Tecniche 6mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %			≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
	ISO 10545-3	%	≤ 0,5		
	Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры			N ≥ 15 cm	
	Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 2% (max 5 mm)	
	Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 0,6% ± 2 mm	
	Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина			± 5% ± 0,5 mm	UNI EN 14411-G
	ISO 10545-2	mm	%	Conforme alla norma • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	
	Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок			± 0,5% ± 1,5 mm	
	Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность			± 0,5% ± 2 mm	
	Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность			± 0,5% ± 2 mm	
	Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид			≥ 95%	
	Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4			

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % oppure mm della dimensione media di una singola lastra (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % or mm variation in the average size of a single slab (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % ou en mm de la dimension moyenne d'un seul plaque (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in % oder mm, der mittleren Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß • En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % или в мм среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 35	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 700	≥ 700	
Resistenza all'abrasione superficiale • Resistance to surface abrasion • Résistance à l'abrasion superfi cielle • Abriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Metodo interno • Internal method • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод		Classe interna • Internal class • Interne Klassifizierung • Classe interne • Clase interna • Внутренний класс		
Stone Look Fiammato, Concrete Look			Classe H • Class H • Classe H • Klasse H • Categoría H • Классс H		
Marble Look Satin, Stone Look Satin, Wood Look, Solid Color Satin			Classe G • Class G • Classe G • Klasse G • Categoría G • Классс G		
Marble Look Lux, Stone Look Lux, Solid Color Lux			Classe F • Class F • Classe F • Klasse F • Categoría F • Классс F		UNI EN 14411-G
	Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	≤ 175	≤ 175
	Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.
	Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту EN ISO 10545-1.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible size deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

Caratteristiche Tecniche 6mm

- Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Me- asurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения				
	ISO 10545-8	x10 ⁻⁶ /°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
	Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию				
	ISO 10545-14		da Classe 5 a Classe 3 • Class 5 to Class 3 • de Classe 5 à Classe 3 • von Klasse 5 bis Klasse 3 • de Categoría 5 a Categoría 3 • от Класс 5 до Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов				
	ISO 10545-13		LA-LB HA-HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI EN 14411-G
	Rilascio di sostanze pericolose • Release of dangerous substances • Dégagement de substances dangereuses • Freisetzung gefährlicher Stoffe • Emisión de sustancias peligrosas • Выделение опасных веществ				
Cadmio	mg/l		0	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Piombo	mg/l		0		
Migrazione globale - Contatto con alimenti • Global migration - Contact with food • Migration globale - Contact alimentaire • Globale Migration - Kontakt mit Lebensmittel • Migración global - Contacto con los alimentos • Общая миграция - Контакт с пищевыми продуктами					
	UNI EN 1186:2003	mg/dm²	0		UNI EN 1186:2003

	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Me- asurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi • Average Typical Values • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
	Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов				
	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	UNI EN 14411-G
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD			
	Concrete Look, Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey		R10	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN EN 16165 Appendix B*
	Metal Look Grande Concrete Look Black Nat.		R9		
	Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению	PENDULUM			
	Concrete Look, Marble Look Satin, Metal Look, Solid Color Satin, Stone Look		Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoría 1 / Класс 1		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
	Grande Concrete Look Smoke Grande Concrete Look Crete Grande Concrete Look Graphite			0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant Resbaladizo • Скользкий	
		PTV	> 36 (Slider 96)	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость	BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011
				> 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
	Concrete Look, Metal Look, Marble Look Satin, Solid Color Satin, Stone Look	DIGITAL TRIBOMETER (D-COF)	> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1:2012
	Concrete Look, Metal Look, Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey	B.C.R.	μ > 0,40	μ> 0,40	D.M. N°236 14/6/89


N **Dimensione nominale (cm)** • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

JAZZ

5,5 x 40 · 2" x 16"
17 x 40 · 7" x 16"



REVESTIMIENTO / WALL TILE
JAZZ COPPER 17 x 40 · 7" x 16"


PAVIMENTO / FLOOR TILE
ANIMA ARENA 90 x 90 · 35,4" x 35,4"






ESQUINAS SIN NECESIDAD DE INGLETEADO
GLAZED CORNERS

INTERIOR



EXTERIOR




REVESTIMIENTO / WALL TILE
JAZZ LUZ 17 x 40 · 7" x 16"
AUSTRAL WHITE 40 x 120 · 16" x 48"



JAZZ

-  REVESTIMIENTO
WALL TILE
-  SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
-  VOLUMEN
VOLUME
-  RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
-  RES. A LA HELADA
FROST PROOF
-  SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE




JAZZ LUZ
5,5 x 40 (G 82) 2" x 16" 




JAZZ LUZ
17 x 40 (G 83) 7" x 16" 




JAZZ COPPER
17 x 40 (G 84) 7" x 16" 




JAZZ CHROME
17 x 40 (G 84) 7" x 16" 



JAZZ GREEN
17 x 40 (G 81) 7" x 16" 



JAZZ BLUE
17 x 40 (G 81) 7" x 16" 



JAZZ RED
17 x 40 (G 81) 7" x 16" 



FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ² /CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5,5 x 40	2" x 16"	28	0,62	98	13,96	1.383
17 x 40	7" x 16"	10	0,68	60	16,95	1.032

* Para obtener un acabado perfecto NATUCER recomienda utilizar un color de junta similar al de la pieza.
* To find a perfect finish, NATUCER recomend to use a similar grout color than the piece.

Floor Finishes



Soft Textured Finish Anti-slip Finish

3D-FIT ®
Technology

Wood

Il Nodo

Wood in Ceramics

Available Colours
Colores Disponibles



Taupe

Available Sizes
Formatos Disponibles

Step Tile & Countertops Availables. Consult Special Pieces Section.
Peldaños y Encimeras disponibles. Consulte la Sección de Piezas Especiales.

20x120x0,9 cm
8"x48"

22,5x160x0,9 cm
9"x63"


22,5x200x0,9 cm
9"x79"

Complements
Complementos

Mosaic 330
Net 12"x12"
Malla 30x30 cm
Real 29,8x29,8 cm



Mosaic 590
Net 12"x36"
Malla 30x90 cm
Real 29,8x89,8 cm



Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes
Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Soft Textured C2 · R10 · CB	Anti-Slip C3 · R11	Price Code	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
20x120 cm. 8"x48"	19,8x119,8x0,9 cm.	●	●	20	5	1,19	25,15	45	53,55	1147
22,5x160 cm. 9"x63"	22,3x159,8x0,9 cm.	●		23	3	1,07	22,38	54	57,73	1238
22,5x200 cm. 9"x79"	22,3x199,8x0,9 cm.	●		22	3	1,34	27,97	42	56,14	1210
Mosaic 330	29,8x29,8x0,9 cm.	●		330	5	0,44	10,50	60	26,40	675
Mosaic 590	29,8x89,8x0,9 cm.	●		590	3	0,81	18,30	20	16,20	407

Technical Information

Recommendations

Recomendaciones

recommends consulting the norms that regulate the placement of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to carefully read the UNE 138002 and UNE 12004 standard, and to attend to the specified in order to achieve a correct placement of the ceramic tile. We indicate below, a summary of the most important points to take into account:

Installation Recommendations

Recomendaciones De Instalación

- 01

Conformity of tone and caliber of the material.
Verificar el destonificado y el calibre del material.
- 02

Make sure that the area to clad is clean and dry.
Asegurar que la zona a revestir está limpia y seca.
- 03

Cement-based adhesive should be used for each type of product; porcelain color body or white body.
Utilizar el adhesivo de clase cemento cola según tipología de producto; porcelánico masa coloreada o pasta blanca.
- 04

The area to clad must be uniformly leveled. The use of leveling systems is mandatory for a perfect installation.
El uso de sistemas de nivelación es obligatorio para una perfecta colocación. La zona a revestir debe estar perfectamente nivelada.
- 05

A 2 mm minimum joint is recommended to place the pieces correctly.
Se recomienda una junta mínima de 2 mm para la colocación entre piezas.
- 06

The rectangular formats cannot be placed united to any more than 1/4 of the piece.
Los formatos rectangulares no se pueden colocar trabados a más de 1/4 de la pieza.

THE SLAB INSTALLATION REQUIRES THE USE OF TOOLS AND SPECIFIC TRAINING BY THE INSTALLER. IN ADDITION TO THE ABOVE, THESE ARE SOME OF THE RECOMMENDATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT IN THE INSTALLATION OF LARGE TILE FORMATS:

LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS REQUIERE DE HERRAMIENTAS Y UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DEL COLOCADOR. A DEMÁS DE LAS ANTERIORES, ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS CERÁMICOS:



Cutting detail with guide on slab.
Detalle de corte con guía sobre plancha.



The tiles´ ductile properties make them easy to cut. Las propiedades especiales de ductile lo hacen más fácil de cortar.

- 07

The double bonding technique must always be used.
Se ha de emplear siempre la técnica del doble encolado.
- 08

This material requires the use of C2 class adhesives (bicomponent type S2).
Es recomendable el uso de adhesivos clase C2 altamente flexibles (bicomponentes tipo S2).
- 09

The appearance of air pockets between tile and substrate should be avoided by the systematic knocking of the tile with a rubber trowel. This will avoid tensions and breaks after the material has been set. Se deberá evitar la aparición de bolsas de aire entre baldosa y sustrato mediante el golpeado sistemático de la cerámica con una llana de goma. Esto evitará tensiones y roturas tras el fraguado del material.
- 10

The use of specific tools for installing ceramic tiles is mandatory. Consult your trusted supplier to receive instructions on the correct handling of these tools and their needs.
Es indispensable utilizar herramientas específicas para el alicatado del gran formato cerámico. Consulte con su proveedor de confianza para recibir intrucciones del correcto manejo de estas herramientas y sus necesidades.

Cleaning & Maintenance


Limpieza & Mantenimiento

Once placed and grout cleaning equipment is mandatory. Improper cleaning may leave traces of products used in the placement or the protection of the tiles, as cements, resins epoxilicas, grout, waxes or fats. For optimal cleaning after placement for cases of intense and stubborn dirt accumulated over time, and for maintenance, required to use the right products. The following table shows some of the recommendations.


Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Para una optima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados. En la tabla siguiente mostramos algunas de las recomendaciones.

FILA	FABER	
FILACLEANNER	FLOOR CLEANER	Maintenance in general. Mantenimiento en general.
FILACR10	EPOXY CLEANER	Waste epoxy, vitrified or resin board. Residuos de junta epoxi, junta vitrificada o junta resinosa.
DETERDEK	CEMENT REMOVER	Waste concrete placement, limescale, metals stripes, oxide deposits. Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depositos de óxido.
FILASOLV	DEEP DEGREASER	Candle wax, tree resins, tape residue, tar residue. Cera de velas, resina de árbol, residuos de cinta adhesiva, residuos alquitrán.
FILANOPAINT STAR	GRAFFITI REMOVER	Painted graffiti, spray acrylic, alkyd and synthetic nitros. Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitros sintéticos.
FILAPS87	DEEP DEGREASER	Drinks, food, fats, oils, rubber, dyes, marker, acrylic paint drops. Bebidas, comidas, grasas, aceites, goma, tintes, rotulador, gotas de pintura plástica.


Kalahari




60x120 cm (24"x48") Rett



60x60 cm (24"x24") Rett



30x60 cm (12"x24") Rett
30x60 cm (12"x24") Nat



30x30 cm (12"x12") Rett



7,5x30 cm
(3"x12") Rett



7,5x15 cm
(3"x6") Rett





Battiscopa
7x60 cm (2¾"x24") Nat/Rett
7x120 cm (2¾"x48") Rett

MELANGE

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*
Gres porcellanato impasto colorato • Colored body porcelain stoneware • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • UGL

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE RESULTS
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm²	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	<9x10⁻⁴ C⁻¹	8x10⁻⁴ C⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE- FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE A L'ABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm³	CONFORME CONFORMS
	ANSI A 137.1-2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENDE EIGENSCHAFT	≥ 0.42	Tile 1: 0.62 Tile 2: 0.62 Tile 3: 0.63
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. If or applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10

* These values may vary from lot to



SOLUZIONI DI POSA
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
Per una corretta realizzazione
si consiglia di posare i formati
lunghezza 120 cm e 60 cm, sfalsati
a correre al massimo 20 cm o
posa pari.

INSTALLATION
INFORMATION
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
For 120 cm (48") and 60 cm (24")
long tiles, staggering should not
exceed 20 cm (8").

VERLEGEBEISPIELE
cm 60x120 - 24"x48"
cm 30x60 - 12"x24"
Für einen korrekten und
einwandfreien Belag, die
Formaten mit 120 cm und 60 cm
länge sollten bei der Verlegung
maximal 20 cm versetzt sein.

SHADE VARIATION



bianco, gold,
arabescato,
grigio, nero.



melange


Noi consigliamo fortemente l'uso di
un sistema di posa con distanziatori
autolivellanti.

We strongly recommend using a
tile edge leveling system during
installation.

Wir empfehlen dringend
die Verwendung von einem
Befestigungssystem mit leveling
system.

Il est vivement recommandé
l'utilisation d'un système de pose
avec des croisillons autonivelant.

Fois



BROWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN



BROWN

9 mm

60x120

60x60

30x60

10x60

8,5 mm

11,5x23

Nat. Rett.	0004405		
Lapp. Rett.	0004406		
Nat. Rett.	0004408		
Lapp. Rett.	0004409		
Nat. Rett.	0004410		
Nat. Rett.	0004412		


Nat.	0005126		
------	---------	--	--



9 mm

Battiscopa
5,5x120
8


Nat. Rett.	0004980	0004981	0004983	0004982	0004984	0004985
Lapp. Rett.	0004986	0004987	0004989	0004988	0004990	0004991



9 mm

Gradone Top
32x120x4,5x2
1


Nat. Rett.	0004992	0004993	0004995	0004994	0004996	0004997
Lapp. Rett.	0005010	0005011	0005013	0005012	0005014	0005015



9 mm

Ang. Top Sx
32x120x4,5x2
1

Nat. Rett.	0004998	0004999	0005001	0005000	0005002	0005003
Lapp. Rett.	0005016	0005017	0005019	0005018	0005020	0005021



9 mm

Ang. Top Dx
32x120x4,5x2
1

Nat. Rett.	0005004	0005005	0005007	0005006	0005008	0005009
Lapp. Rett.	0005022	0005023	0005025	0005024	0005026	0005027

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN


CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40 Nat.
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 Nat.
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 Naturale
	DIN 51097	-	A+B Nat.
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 Nat.
VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1 lieve variazione slight variation V2 moderata variazione moderate variation V3 forte variazione substantial variation V4	

Marmo Cinque



	6,5 mm		
	Full Lapp. Rett. 120x278 - 47 ^{1/4} x 109 ^{7/16} EKRГ Paonazzetto		9,5 mm
			Full Lapp. Rett. 90x90 - 35 ^{7/16} x 35 ^{7/16} EL7R Paonazzetto
			Silktech Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} EKS5 Paonazzetto
			Full Lapp. Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} x 47 ^{1/4} EKSQ Paonazzetto
	10,5 mm		
	Full Lapp. Rett. 90x180 - 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8} EL8U Paonazzetto		Silktech Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} EKSC Paonazzetto EKSE
			Full Lapp. Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} x 23 ^{5/8} EKSW Paonazzetto



Paonazzetto

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Marmo Cinque

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA		VALORI	
Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
 ASSORBIMENTO D’ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d’eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3		CONFORME	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4		6,5 mm	9,5/10,5 mm
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4		≥ 700 N	≥ 2000 N
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12		CONFORME	
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d’acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13		A - LA - HA	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14		5	
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			SILKTECH	FULL LAPP.
	DIN 51130 DGUV Regel 108-003		R10	-
	DIN 51097 DGUV Information 207-006		B (A+B)	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF		WET ≥ 0,50	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89		≥ 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A		P3	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers		> 36	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.


 PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

 放射性水平A类

 12% 9,5 mm
0% 6,5 mm / 10,5 mm






SHADE VARIATION
 V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato - Resin	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x278 Dec.Ambra Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato - Resin	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Dec.Ambra Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Arrows	9,5	12,83	6	0,468	10,30	60	28,08	618

Slabs 120x278



Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballette - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

Canvas of Onyx

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


ONYX BLACK

6,5 mm.




120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EKPF Onyx Black ● T116
6 patterns

9,5 mm.



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Full Lappato Rett.
EKTZ Onyx Black ● T77
12 patterns

9,5 mm.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
EKTМ Onyx Black ● T74

Silktech Rett.
EKT8 Onyx Black ● T31
20 patterns

9,5 mm.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Full Lappato Rett.
EKTT Onyx Black ● T42

Silktech Rett.
EKTF Onyx Black ● T14
56 patterns



120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Full Lappato Rett.
ELDK Onyx Black ● T110
10 patterns



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm²	9,5/10,5 mm ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 2000 N 400 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	

	SILKTECH	FULL LAPP.
DIN 51130 DGUV Regel 108-003	R10	-
DIN 51097 DGUV Information 207-006	B (A+B)	-
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	≥ 0,40	-
AS 4586-2013 Anexo A	P3	-
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	-
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

	PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818		放射性水平A类		19% 90x90 / 90x180 0% 60x120 / 30x60 0% 6,5 mm			SHADE VARIATION  V3 High
Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballate - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Minerals OF Casa Ceramica

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG KOLLEKTIONEN/GRES PORCELÁNICO FINO/тонкий фарфоровый керамогранит

38




v3



satin

glossy

GOLDEN ONYX




6mm

SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
STARKE
ESPESOR
ТОЛЩИНА



golden
onyx



satin
glossy

160x160

63"x63"

golden onyx

765992 satin

765998 glossy



satin
glossy
strutturato

120x120

47^{1/4}"x47^{1/4}"

golden onyx

765920 satin

765926 glossy



satin
glossy
strutturato

60x120

23^{5/8}"x47^{1/4}"

golden onyx

765956 satin

765962 glossy



satin
glossy
strutturato

80x80

31^{1/2}"x31^{1/2}"

golden onyx

766009 satin

766015 glossy

MOSAICO montato su rete / mounted on net / appliqué sur filet / auf Netz / montado en la red

mosaico



7,5x7,5
3"x3"
satin
glossy
strutturato

30x30

11^{4/5}"x11^{4/5}"

golden onyx

767697 satin

767693 glossy

muretto



7,5x15
3"x6"
satin
glossy
strutturato

30x30

11^{4/5}"x11^{4/5}"

golden onyx

767708 satin

767704 glossy

Crystalline

CRYSTAL WHITE

6,5 mm.



120x278 - 47^{1/4} x 109^{7/16}
Full Lappato Rett.
ELM2 Crystal White ● T116
6 patterns


Naturale Rett.
ELTD Crystal White ● T99
6 patterns



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	6,5 mm. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} Full Lappato Rett. ELM6 Crystal White ● T110		10 mm. 90x180 - 35 ^{7/16} x 70 ^{7/8} Full Lappato Rett. ELV3 Crystal White ● T93
	Naturale Rett. ELP0 Crystal White ● T74		Naturale Rett. ELV5 Crystal White ● T67
	9,5 mm. 120x120 - 47 ^{1/4} x 47 ^{1/4} Naturale Rett. EM5Z Crystal White ● T59		60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4} Full Lappato Rett. ELMA Crystal White ● T74
			Silktech Rett. ELP4 Crystal White ● T31
	30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8} Full Lappato Rett. ELMF Crystal White ● T42		● T74
	Silktech Rett. ELP8 Crystal White ● T14		
MOSAICO 5X5* Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 ^{7/8} x 1 ^{7/8}		INTRECCI*	
	30x30 - 11^{13/16} x 11^{13/16} Full Lappato ELVC Crystal White ● A90		30x30 - 11^{13/16} x 11^{13/16} Full Lappato ELVL Crystal White ● A102
	Silktech ELV7 Crystal White ● A86		Silktech ELVG Crystal White ● A100

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние



ASSORBIMENTO D’ACQUA (VALORE MEDIO IN %)

Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %)
Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %)
Поглощение воды

UNI EN ISO 10545/3

CONFORME

ASTM C373

COMPLIANT



RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit
Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб

SPESSORE

UNI EN ISO 10545/4

6,5 mm

≥ 35 N/mm²

9,5/10 mm

≥ 45 N/mm²

FORZA DI ROTTURA

Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast
Resistencia a la rotura - Разрывное усилие

UNI EN ISO 10545/4

ASTM C648

≥ 700 N

250 Lbs

≥ 2000 N

400 Lbs



RESISTENZA AL GELO

Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit
Resistencia a las heladas - Морозостойкость

UNI EN ISO 10545/12

ASTM C1026

CONFORME

UNAFFECTED



RESISTENZA CHIMICA
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI

Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations
Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases
Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen
Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases
Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей

UNI EN ISO 10545/13

ASTM C-650

A - LA - HA

UNAFFECTED



RESISTENZA ALLE MACCHIE

Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit
Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен

UNI EN ISO 10545/14

5



COEFFICIENTE DI ATTRITO

Slip resistance
Coefficient de glissement
Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio
Коэффициент трения

NATURALE FULL LAPP. SILKTECH

DIN EN 16165 Annex B

R9

-

R10

DIN EN 16165 Annex A

-

-

B (A+B)

ANSI A326.3:2017 DCOF

WET ≥ 0,42

-

WET ≥ 0,50

B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89

> 0,40

-

> 0,40

AS 4586-2013 Anexo A

-

-

P3

PENDOLO BS 7976

-

-

> 36

BSEN13036-4:2011

Pendulum testers

Low Slip

potential

UNE 41901:2017 EX DB SUA

-

-


2

(actual)

Imballi e pesi Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
120x120 Naturale - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278


Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Ver- packung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballate - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG
UL 2818




放射性水平A类



Reception Desk

Marble 6



A M A Z O N I T E

formato nativo 300x150 cm
starting size / 120"x60"
roh Tafel /
format de base




FORMATI 300x150 cm / 120"x60"
SIZES / 150x150 cm / 60"x60"
FORMATE / 150x75 cm / 60"x30"
FORMATS 75x75 cm / 30"x30"
75x37,5 cm / 30"x15"

SPESSORE 6mm
THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR

SUPERFICI LUCIDATO L
FINISHES / OBERFLÄCHEN-
AUSFÜHRUNG / SURFACES

FACCE DISPONIBILI
AVAILABLE FACES / VERFÜGBARE DESIGNS / FACES DISPONIBLES



SAFE SYSTEM

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT /
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

P: PRELUCIDATO

LP: LAPPED

ST: STRUCTURED

N: NATURALE

NORMA DIN EN 16165-B (EX DIN 51130) R9 6° - 10°	CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	
COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION	FINITURA / FINISHES / OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG / SURFACES	DIN EN 16165-A (EX DIN 51097)
Marble 6	P	-

NORMA DIN EN 16165-B (EX DIN 51130) R10 10° - 19°		CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			
COLLEZIONE / COLLECTION / KOLLEKTION / COLLECTION		FINITURA / FINISHES / OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG / SURFACES		DIN EN 16165-A (EX DIN 51097)	
Marble 6		P		A+B	

[illegible]

* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Prelucidato / Test performed on Basaltina Moka 100x100cm Prelucidato / Test durchgeführt Auf Basaltina Moka 100x100cm Prelucidato / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Prelucidato

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

n.b.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

Archi Tile – Atzgromi Jarore



SKU ATHLQ106

[Free Sample](#)

Product Details

Effect: Marble

Colour: Grey

Finish: Matt R11 PTV36+

Size: 2800x1200, 1200x1200, 1200x600, 600x600, 600x300

Shape: Rectangle, Square

Material: Porcelain

PTV Rating Shodfoot 96: PTV36+ Matt

LRV Rating: TBC

R Rating: R11

Recycled Content: 40% Pre Consumer, Leed certified, EPD certified

Wall/floor: Wall & Floor

Internal/External: Internal & External

Thickness: 10mm

Pei Rating: PEI 4